

URSAN PE100

Características Gerais:

- **TUBO:** Tubo PEAD PE100 (Polietileno de Alta Densidade). O Tubo é preto com listas castanhas. Tubo em polietileno de alta densidade MRS 100 substandard preto com lista castanha destinado a condutas de saneamento.
- **Marcação:** A marcação utilizada é impressa directamente no tubo, e contém os seguintes elementos:
 - **URCAPLÁS URSAN DNxEsp. min. mm SDRxx PE100 PNxx Código**
- **Comprimento:**
 - Varas de 6 e 12 metros, outros comprimentos sob consulta.

Características Dimensionais:

DN (mm)	PN6,4 SDR26 (esp min.mm)	PN10 SDR17 (esp min.mm)	PN16 SDR11 (esp min.mm)	DN min	DN máx	Ovaliz.
90	3,5	5,4	8,2	90,0	90,5	1,7
110	4,2	6,6	10,0	110,0	110,6	2,1
125	4,8	7,4	11,4	125,0	125,7	2,4
140	5,4	8,3	12,7	140,0	140,8	2,7
160	6,2	9,5	14,6	160,0	160,9	3,1
180	6,9	10,7	16,4	180,0	181,0	3,5
200	7,7	11,9	18,2	200,0	201,1	3,9
225	8,6	13,4	20,5	225,0	226,3	4,4
250	9,6	14,8	22,7	250,0	251,4	4,9
280	10,7	16,6	25,4	280,0	281,7	9,8
315	12,1	18,7	28,6	315,0	316,9	11,1

DN- Diâmetro exterior médio; PN- Classe de Pressão e_{ymin} -Espessura mínima; e_{ymax} - Espessura máxima

Considerando que as condições de manuseamento e aplicação do produto estão fora do nosso controlo, a responsabilidade da URCAPLÁS limita-se à qualidade do mesmo, não contemplando qualquer anomalia decorrente do seu uso inadequado após expedição.